

CRLT-Solution Kft
1042 Budapest Árpád u. 56.
Telefon : 0036 30 686 09 25
E-mail : info@crlt-solution.hu

Tárolási utasítás Szálcement termékekre vonatkozóan

Tisztelt Partnerünk,

a szálcement termékek tárolására vonatkozóan az alábbi feltételek betartása szükséges a termék minőségének megóvása érdekében:

Mindig ügyelni kell arra, hogy a sík- és hullámpalákat valamint homlokzatburkolati paneleket a feldolgozás előtt nedvesség ne érje, azaz szárazon és szellőztetetten szállítsák és raktározzák. A tárolása során mindig kerülni kell a közvetlen érintkezést is, például egy nedves fólia és a termék felülete között. Az építkezésen is fedett, száraz, átszellőztetett térben kell tárolni, de szabadtéri tárolás esetén fölötte legalábbis szélbiztos rögzítésű tetőt kell képezni.

Az időjárás viszontagságaitól védve, de oly módon elhelyezve, hogy a szellőztetésük biztosítható legyen. Ha a nedvesség bejut a palák közé, a felszínükön tartósan megmaradó elszíneződések alakulhatnak ki. Meleg időben problémát jelenthet a csomagoláson belüli páralecsapódás is, mivel a fólia csomagoláson belül para alakulhat ki, ha nincs szellőztetve.

Az építkezésre mindig csak annyi panelt szállítson ki, amennyit azonnal fel tudnak szerelni, kivéve, ha rendelkezésre áll megfelelő, őrzött tárolóhelyiség.

Szilárd, nedvességmentes burkolaton az egyes raklapok egymásra helyezhetők, maximum 2 raklap magasságban.

Budapest, 2019. január 01.

CRLT-Solution Kft.